

LECA®-SORA FILL IRTO



Perustiedot

Puhallettava Leca-soralajike, jonka pääasialliset käyttösovellukset ovat perustusten ulkopuoliset routaeristykset ja täytöt, muurien ja kaivantojen tausta- sekä kevennystäytöt. Soveltuu käytettäväksi ainoastaan perustusten ulkopuolisissa rakenteissa. Pienin toimituserä 10 m³.

Tuotteen edut:

- Puhallettavuus
- Hyvä lämmöneristävyyys
- Routasuojaus
- Salaojituskkyky

Tuotekoodit

EAN-koodi	Pakkauskoko	Pakkausyksikkö	Pakkausta/lava
6419141000017	Irtotoimitus	Kuutiometri	-

Ominaisuudet

Raekoko	2-20 mm (EN 14063-1:2004)
Tiivistämätön kuivairtoiheys	275 (+/- 15%) kg/m ³ (EN 1097-3)
Lämmönjohtavuus	0,11 W/mK (EN 15732:2012)
Tuotehyväksynnät	CE, M1, EPD

Dokumentit

[Käyttöturvallisuustiedote / Safety Data Sheet](#)

[Suoritustasoilmoitus \(DoP\)](#)

[M1-luokitus](#)

[EPD-ympäristöseloste](#)

[Ohje: Puhallettavan Leca®-soran asennus](#)

[Esite: Leca®-tuulettuvat ryömintätilat](#)