

LECA®-SORA 4-20 MM 1000 L



Perustiedot

Leca-sora 4-20 mm (1000 l) on perinteisiin Leca-kattoratkaisuihin tarkoitettu kevytsoralajike, joka toimitetaan suursäkissä. Se soveltuu erityisesti loivien tasakattojen lämmöneristykseen, kun eristekerroksen paksuus on yli 500 mm.

Suuremmilla kerrospaksuuksilla tuote vähentää sisäisen konvektion vaikutusta ja auttaa säilyttämään lämmöneristyskyvyn.

Suursäkitoimitus mahdollistaa tehokkaan materiaalinkäsittelyn erityisesti pienemmissä kohteissa ja saneerauskohteissa.

Tuotteen edut:

- CE-merkitty eristemateriaali
- Uudelleenkäytettävä
- Saumaton eristekerros
- Pitkäaikaiset käyttökokemukset
- Todennettu hiilijalanjälki

Tuotekoodit

EAN-koodi	Pakkausko	Pakkausyksikkö	Pakkausta/lava
6430081460143	1000 l	Suursäkki	1

Ominaisuudet

Raekoko	4-20 mm
Paloluokka	A1
Tiivistämätön kuivairtoiheys	265 kg/m ³ (± 15 %)
Lämmönjohtavuus	0,097 W/mK
pH	9-11
Tuotehyväksynät	CE, M1, EPD

Dokumentit

[Käyttöturvallisuusohje / Safe Use Instruction Sheet](#)

[Suoritustasoilmoitus \(DoP\)](#)

[Leca®-kevytsorakatot suunnitteluohje](#)

[M1-luokitus](#)

[EPD-ympäristöseloste](#)