

LECA®-SORA 2-4 MM 50 L



Perustiedot

Kevytsoralajike erilaisiin rakennus- ja teollisuuskäyttökohteisiin. Raekoko 2-4 mm. Sisältää murskettä.

Leca-kevytsora valmistetaan luonnon savesta polttamalla korkeassa lämpötilassa, joten se ei sisällä orgaanisia aineita.

Kevytsora on kevyt mutta mekaanisesti kestävä materiaali, joka soveltuu monipuolisesti erilaisiin täyttö- ja eristysratkaisuihin.

Tuotteen edut:

- Kevyt ja helposti käsiteltävä
- Hyvä lämmöneristyskyky
- Kestävä materiaali, joka ei lahoa tai homehdu
- Kemikaaleja ja säätä kestävä
- Soveltuu erilaisiin täyttö- ja eristysratkaisuihin

Tuotekoodit

EAN-koodi	Pakkauskoko	Pakkausyksikkö	Pakkausta/lava
6430081460297	Säkki	50 l	21

Ominaisuudet

Raemuoto	Pyöreä ja murske sekoite
Raekoko	2-4 mm (EN 933-1)
Tiivistämätön kuivairtoiheys	360 (±15 %) kg/m ³ (EN 1097-3)
Tuotehyväksynnät	CE, M1, EPD

Dokumentit

[Käyttöturvallisuusohje / Safe Use Instruction Sheet](#)

[Suoritustasoilmoitus \(DoP\)](#)

[M1-luokitus](#)

[EPD-ympäristöseloste](#)