

LECA®-SORA 4-10 MM 1000 L



Perustiedot

Leca-sora 4-10 mm (1000 l) on kotimaisesta savesta valmistettu kevyt ja monikäyttöinen rakennusmateriaali. Se soveltuu harkkojen runkoaineeksi, täyttöihin, kevytsorabetonin runkoaineeksi sekä kattokallistusten tekoon. Raekoko 4-10 mm. Leca-soralla on hyvä lämmöneristyskyky, minkä ansiosta se soveltuu myös alapohjien ja putkijohtojen eristykseen sekä ulkopuolisiin routaeristyksiin.

Suursäkkitoimitus helpottaa materiaalin käsittelyä ja soveltuu erityisesti kohteisiin, joissa vaaditaan hyvää kuormituskestävyyttä, kuten betonivalujen alapuolisiin täyttöihin sekä lattioiden oikaisuihin ja korotuksiin.

Kevytsorabetonin valmistus:

50 l Leca-soraa + 25 kg sementtilaastia → noin 50 l kevytsorabetonia.

Tuotekoodit

EAN-koodi	Pakkauskoko	Pakkausyksikkö	Pakkausta/lava
6430081460303	1000 l	Suursäkki	1

Ominaisuudet

Raekoko	4-10 mm
Paloluokka	Palamaton
Tiheys	285 kg/m ³ (irtokuivatiheys)
Sallittu pintakuormitus	200 kN/m ²
Lämmönjohtavuus	Lämmönjohtavuus Lambdan (vesipitoisuus, 0,5 p-%) 0,10 W/mK (vesipitoisuus, 6 p-%) 0,12 W/mK (vesipitoisuus, 30 p-%) 0,17 W/mK
pH	9-11
Pakkaus	50 litran säkki (4-10 mm/50) 1000 litran suursäkki (4-10 mm/1000)
Tuotehyväksynät	CE, M1, EPD

Dokumentit

[Käyttöturvallisuusohje/ Safe Use Instruction Sheet](#)

[Suoritustasoilmoitus \(DoP\)](#)

[M1-luokitus](#)

[EPD-ympäristöseloste](#)