

## LECA®-SORA 8-20 MM 1000 L SISÄKÄYTTÖÖN



### Perustiedot

Leca-sora 8-20 mm 1000 l sisäkäyttöön on tarkoitettu erityisesti rakennuksen sisälle tuleviin täyttöihin, joissa tuotteiden tulee olla kuivia.

Sisäkäyttöön tarkoitettu Leca-sora säkitetään suoraan tuotannosta, jolloin se on säkitettäessä **täysin kuivaa**. Varastoitaessa tulee huomioida, ettei Leca-soraan pääse kosteutta sadevesien tai veden tiivistymisen johdosta.

#### Tuotteen edut:

- Hyvä lämmöneristävyys
- Kuiva tuote sisäkäyttöön
- Keveys
- Saumaton eristyskerros
- Uudelleenkäytettävissä

### Tuotekoodit

EAN-koodi	Pakkauskoko	Pakkausyksikkö	Pakkausta/lava
6430081460396	1000 l	Suursäkki	1

### Ominaisuudet

Tiheys	225 (+/- 15%) kg/m <sup>3</sup> (tiivistämätön kuivairtitiheys)
Lämmönjohtavuus	0,094 W/mK (EN 14063-1:2004)
Pakkaus	1000 litran suursäkki (8-20 mm/1000)
Tuotehyväksynät	CE, M1, EPD

### Dokumentit

[Käyttöturvallisuusohje / Safe Use Instruction Sheet](#)

[Suoritustasoilmoitus \(DoP\)](#)

[M1-luokitus](#)

[EPD-ympäristöseloste](#)