

LECA®-SORA KAP 4-20 MM IRTO



Perustiedot

Leca-sora KAP 4-20 mm on kapillaarisen vedennousun katkaiseva kevytsoralajike. Tuote on käsitelty lisäaineella, joka estää veden kapillaarisen nousun. Se soveltuu esimerkiksi [ryömintätilojen eristämiseen](#).

Käsittely varmistaa, että kapillaarinen nousukorkeus jää alle 100 mm:n, mikä on selvästi vähemmän kuin soralla tai murskeella. Käsittelyaine ei sisällä haitallisia aineita eikä sen ominaisuudet muutu ajan myötä. Raekoko 4-20 mm.

Tuotteen edut:

- Hyvä lämmöneristävyys
- Tasaa kosteusvaihteluita
- Vähentää kosteuden haihtumista maaperästä
- Saumaton eristekerros
- Helppo asentaa myös jälkikäteen

Tuotekoodit

EAN-koodi

6430081460341

Pakkauskoko

Irtotoimitus

Pakkausyksikkö

Kuutiometri

Pakkausta/lava

-

Työohjeet

Toimitukset tehdään täysimittaisilla kuorma-autoilla. Pienin toimituserä 10 m³. Yhden kuorman maksimikuormakoko on noin 150 m³. Kevytsora voidaan asentaa joko yhteistyökumppaniemme puhalluskalustolla, kippaamalla tai nostolaatikolla. Talvirakentamisen aikana tulee valvoa silmämääräisesti, että kevytsora ja rakennusala eivät sisällä lunta tai jäätä.

Ominaisuudet

Raekoko	4-20 mm
Puristusjännitys	CS(10): 0,60 MPa CS(2): 0,27 MPa
Paloluokka	A1
Tiivistämätön kuivairtoiheys	270 kg/m ³ (± 15 %)

Lämmönjohtavuus	0,10 W/mK
Vedenimeytymiskorkeus	< 100 mm
Vedenläpäisevyys	> 10 ⁻³ m/s
Vesihöyryn vastuserroin μ	2
pH	9-11
Tuotehyväksynät	CE

Dokumentit

[Suoritustasoilmoitus \(DoP\)](#)

[Leca®-tuulettuvat ryömintätilat -ohje](#)

[M1-luokitus](#)