

LECA®-SORA PUH 4-20 MM IRTO



Perustiedot

Leca-sora PUH 4-20 mm on puhallettava kevytsoralajike, joka soveltuu rakennuksen sisä- ja ulkopuolisiin täyttöihin, routasuojaukseen ja kevennysperustuksiin.

Puhallusasennus mahdollistaa nopean ja tasaisen levityksen myös vaikeapääsyisiin kohteisiin ilman raskasta kalustoa.

Puhallustoimituksen voi tilata yhteistyökumppaniemme kautta. Raekoko 4-20 mm.

Tuotteen edut:

- Puhallettava – nopea ja vaivaton asennus
- Todennettu hiilijalanjälki
- Toimii routasuojauksessa
- Pieni murskautuvuus
- Hyvä salaojituskyky

Tuotekoodit

EAN-koodi

6430081460211

Pakkauskoko

Irtotoimitus

Pakkausyksikkö

Kuutiometri

Pakkausta/lava

-

Ominaisuudet

Raekoko	4-20 mm (EN 14063-1:2004)
Tiivistämätön kuivairtoteiheys	270 (+/- 15%) kg/m ³ (EN 1097-3)
Lämmönjohtavuus	0,10 W/mK (EN 15732:2012)
Tuotehyväksynnät	CE, M1, EPD

Dokumentit

[Käyttöturvallisuusohje / Safe Use Instruction Sheet](#)

[Suoritusasoilmoitus \(DoP\)](#)

[M1-luokitus](#)

[EPD-ympäristöseloste](#)

[Esite: Leca®-tuulettavat ryömintätilat](#)